



SERVICE INFO – LuK 0073



Πληροφορία τοποθέτησης

Χρήση λιπαντικού μέσου στα ρουλεμάν συμπλέκτη

Στη παρούσα γκάμα των ρουλεμάν συμπλέκτη, χρησιμοποιούνται 3 διαφορετικές εκδοχές. Για αυτό οι μέθοδοι επισκευής και συντήρησης διαφοροποιούνται ανάλογα. Οι τεχνικοί θα πρέπει να δίνουν προσοχή στα παρακάτω σημεία:

- Πριν τη τοποθέτηση, πραγματοποιήστε ενδελεχείς ελέγχους στο ρουλεμάν, το δίχαλο και τον οδηγό για φθορά. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά.
- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή βρωμιές από το κουζινέτο του ρουλεμάν ή και τον οδηγό ολίσθησής του.
- Αν το κουζινέτο ολίσθησής του είναι μεταλλικό (Εικ.1), εφαρμόστε λιπαντικό σε αυτό.
- Χρησιμοποιήστε το λιπαντικό μέσο που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική πρόταση από τον κατασκευαστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Castrol Olista Longtime 1 ή 2.
- Τα πλαστικά (Εικ.2) ή τα από PTFE (Polytetrafluoroethylene) (Εικ.3) κουζινέτα ολίσθησης δεν πρέπει να λιπαίνονται ποτέ και καθόλου.



Εικόνα 2: Τα ρουλεμάν που φέρουν πλαστικό κουζινέτο ολίσθησης, δε πρέπει ποτέ να λιπαίνονται



Εικόνα 3: Τα ρουλεμάν που φέρουν κουζινέτο ολίσθησης PTFE, δε πρέπει ποτέ να λιπαίνονται



Εικόνα 1: Τα ρουλεμάν που φέρουν μεταλλικό κουζινέτο ολίσθησης πρέπει να λιπαίνονται

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0073